

OPIS PRODUKTU

Zraszacze przeznaczone są do zraszania **hala** pyłących.

Funkcja "Dust" chroni części ruchome urządzenia tak, aby umożliwić im pracę w ciężkich warunkach. Na specjalne życzenie klienta możliwe są indywidualne rozwiązania, takie jak dodanie odpornych na utlenianie dysz ze stali nierdzewnej.




- ZABEZPIECZENIE ANTYPYŁOWE DUST

- POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Czwórnoóg-Stójak-Statyw QA2.2

Czwórnoóg-stójak-statyw do zraszaczy o przełocie $\phi 100$ i złączu kulowym F100 pod zraszacz oraz dolnym gwintowanym do podłączenia zasilania.

Opis:

- przełot $\phi 100$
- złącze kulowe F100

DANE TECHNICZNE

Dysza mm	Ciśnienie at	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m	Wysokość wzniesienia m	Odległość m
26	4,0-5,0-6,0	860-957-1060	47-51-53	17-19-21	31-35-37
28	4,0-5,0-6,0	997-1110-1225	49-54-57	18-22-25	32-38-40
30	5,0-6,0-7,0	1273-1394-1520	56-57-58	27-24-26	39-40-41
32	5,0-6,0-7,0	1475-1587-1735	61-63-66	22-25-27	40-42-43
34	6,0-7,0-8,0	1645-1792-1935	62-64-67	23-25,5-27,5	41-43-44
36	6,0-7,0-8,0	2008-2169-2316	68-71-73	25-29,5-34	48-50-53
38	7,0-8,0-9,0	2418-2585-2748	73-77-80	31-34-36	51-54-56

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.