

OPIS PRODUKTU

Wysokowydajny polowy zraszacz pełnoobrotowy typu R18
Zraszacz posiada konstrukcję jednodyszową i jest
przystosowany do współpracy z trójnogiem TA5

Zastosowanie:

Szkółki
Szkłarnie
Tunele foliowe
Uprawy warzywne

Przyłącze: 1 1/4" - żeńskie

Masa: 1,30 kg



DANE TECHNICZNE

Dysza mm	Ciśnienie BAR	Promień zasięgu m	Zużycie wody		Powierzchnia zraszania	Opad mm/h
			m ³ /h	l/sek.		
8x4	1,5	15,0	3,64	1,011	706	5,1
	2	16,5	4,17	1,158	845	4,8
	3	19,0	5,09	1,413	1133	4,4
	4	21,5	5,95	1,652	1451	4,1
9x4	1,5	15,5	4,38	1,216	754	5,8
	2	17,0	5,08	1,411	907	5,6
	3	20,0	6,22	1,727	1256	4,9
	4	22,0	7,31	2,030	1519	4,8
10x4	1,5	16,0	5,05	1,402	803	6,2
	2	18,0	6,03	1,675	1017	5,9
	3	20,5	7,37	2,047	1319	5,5
	4	22,5	8,63	2,397	1589	5,4
11x4	2	18,5	7,22	2,005	1074	6,7
	3	21,0	8,22	2,452	1384	6,3
	4	23,0	10,30	2,861	1661	6,2
12x4	2	19,0	8,43	2,341	1133	7,4
	3	21,5	10,04	2,788	1451	6,9
	4	24,0	12,01	3,336	1808	6,6
13x4	2	19,5	8,78	2,716	1193	8,1
	3	22,0	11,70	3,250	1519	7,7
	4	24,5	13,75	3,819	1884	7,2